



Siłownik kompaktowy ISO21287 zwarty podwójnego działania, magnetyczny, tandem i wieloskokowy, serii 32 (32M2A025A50/100N) - Camozzi



Numer artykułu SKU:
32M2A025A50/100N

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Metryczne

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Średnica D | 25 |
| Typ | Compact cylinders - Multi-position |
| Długość (E) | 40,7 |
| Długość (A) | 16 mm |
| Długość (H) | 76 mm |
| Długość (H1) | 81,7 mm |
| Długość (H2) | 44 mm |
| Długość (LA) | 5 mm |
| SW (1) | 8 mm |
| Długość (D4) | 9 mm |
| Długość (E1) | - |
| Długość (RT) | M5 |
| Długość (AF) | 11 mm |
| Długość (KF) | M6 mm |
| Długość (KK) | M8X1,25 |

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | 32M2A025A50/100N |
| EAN-13 | 8051707213646 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 20:44