



Siłownik kompaktowy ISO21287 zwarty podwójnego działania, magnetyczny, tandem i wieloskokowy, serii 32 (32M2A040A10/20N) - Camozzi



**Numer artykułu SKU:**  
**32M2A040A10/20N**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

---

## DANE TECHNICZNE

Długość (D4)	9 mm
d2	35 mm
Długość (d)	12
Zasada działania	double-acting
Długość (TG)	38 mm
Długość (KK)	M10X1,25
Długość (KF)	M8 mm
Długość (AF)	13 mm
Długość (RT)	M6
Długość (E1)	-
Średnica D	40
SW (1)	10 mm
Długość (d3)	29 mm
Długość (LA)	5 mm
Długość (H2)	48,2 mm
Długość (H1)	93 mm
Długość (H)	86 mm
Długość (A)	19 mm
Długość (E)	57
Typ	Compact cylinders - Multi-position

Nr kat.	32M2A040A10/20N
EAN-13	8051707207232