



Siłownik kompaktowy ISO21287 zwarty podwójnego działania, magnetyczny, tandem i wieloskokowy, serii 32 (32M2A063A60/120N) - Camozzi



Numer artykułu SKU:
32M2A063A60/120N

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne Gazowe

Maks. temperatura pracy 80°C

Min. temperatura pracy -20°C (przy suchym powietrzu) / 0°C

Min. ciśnienie robocze 1 bar

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Średnica D | 63 |
| Typ | Compact cylinders - Multi-position |
| Długość (H2) | 44 mm |
| Długość (LA) | 6 mm |
| Długość (d3) | 39 mm |
| Długość (D4) | 12 mm |
| Długość (E1) | 12,5 |
| Długość (RT) | M8 |
| Długość (AF) | 16 mm |
| Długość (KF) | M10 mm |
| Długość (KK) | M12X1,25 |
| Długość (TG) | 56,5 mm |
| Zasada działania | double-acting |

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | 32M2A063A60/120N |
| EAN-13 | 8051707200295 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:26