



## Złącze Camlock z końcówką do wspawania 21,3mm



**Numer artykułu SKU:  
KLDAS12ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

**Materiały:** Korpus: Stal szlachetna 1.4408, uszczelka: NBR, uchwyt, pierścien: Stal szlachetna (gwint wewnętrzny wyposażone sa w uszczelke plaska PTFE) Zakres temperatury: -10°C bis +80°C **Zalety:** pelny przelot; niewielka strata cisnienia, nadaje sie również do substancji stałych, gdyż nie posiada wewnętrznych zaworów, zgodność z wtyczkami / puszkami wg MIL-C-27487 **Informacje:** Od złączy standardowych złącza EN różni się jedynie wykonaniem gwintu wewnętrznego, wzgl. króćca do weza. Sa całkowicie zgodne ze złączami standardowymi według MIL-C-27487

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,145 kg
Ciśnienie nominalne (PN)	11 bar
Materiał	stal szlachetna (1.4408)
DN	15 mm (1/2")
Średnica do wtyczki	24,3 mm

Nr kat.	KLDAS12ES
EAN-13	4050571886288