AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Złącze Camlock z koncówka do wspawania 26,9mm



## Numer artykułu SKU: KLDAS34ES

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Materialy: Korpus: Stal szlachetna 1.4408, uszczelka: NBR, uchwyt, pierscien: Stal szlachetna (gwint wewnetrzny wyposazone sa w uszczelke plaska PTFE) Zakres temperatury: -10°C bis +80°C Zalety: pelny przelot; niewielka strata cisnienia, nadaje sie również do substancji stalych, gdyz nie posiada wewnetrznych zaworów, zgodnosc z wtyczkami / puszkami wg MIL-C-27487 Informacje: Od zlaczy standardowych zlacza EN róznia sie jedynie wykonaniem gwintu wewnetrznego, wzgl. krócca do weza. Sa calkowicie zgodne ze zlaczami standardowymi wedlug MIL-C-27487

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,19 kg |
| **Ciśnienie nominalne (PN)** | 18 bar |
| **Materiał** | stal szlachetna (1.4408) |
| **DN** | 20 mm (3/4") |
| **Średnica do wtyczki** | 32,1 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KLDAS34ES |
| **EAN-13** | 4050571886325 |

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:53