AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złącze Camlock z koncówka do wspawania 60,3mm



Numer artykułu SKU: KLDAS20ES

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy: Korpus: Stal szlachetna 1.4408, uszczelka: NBR, uchwyt, pierscien: Stal szlachetna (gwint wewnetrzny wyposazone sa w uszczelke plaska PTFE) Zakres temperatury: -10°C bis +80°C Zalety: pelny przelot; niewielka strata cisnienia, nadaje sie również do substancji stalych, gdyz nie posiada wewnetrznych zaworów, zgodnosc z wtyczkami / puszkami wg MIL-C-27487 Informacje: Od zlaczy standardowych zlacza EN róznia sie jedynie wykonaniem gwintu wewnetrznego, wzgl. krócca do weza. Sa calkowicie zgodne ze zlaczami standardowymi wedlug MIL-C-27487

DANE TECHNICZNE

Waga	0,65 kg
Ciśnienie nominalne (PN)	18 bar
Materiał	stal szlachetna (1.4408)
DN	50 mm (2")
Średnica do wtyczki	63 mm

Nr kat.	KLDAS20ES
EAN-13	4050571886295

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 01:53