



## wtyczka Kamlock z końcówką spawaną 26,9mm



**Numer artykułu SKU:  
KLSAS34ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

**Materiały:** Korpus: Stal szlachetna 1.4408, uszczelka: NBR, uchwyt, pierścien: Stal szlachetna (gwint wewnętrzny wyposażone są w uszczelkę płaską PTFE) Zakres temperatury: -10°C bis +80°C **Zalety:** pełny przelot; niewielka strata ciśnienia, nadaje się również do substancji stałych, gdyż nie posiada wewnętrznych zaworów, zgodność z wtyczkami / puszkami wg MIL-C-27487 **Informacje:** Od złączy standardowych złącza EN różni się jedynie wykonaniem gwintu wewnętrznego, wzgl. króćca do weza. Są całkowicie zgodne ze złączami standardowymi według MIL-C-27487

## DANE TECHNICZNE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Waga                     | 0,09 kg                  |
| Ciśnienie nominalne (PN) | 18 bar                   |
| Materiał                 | stal szlachetna (1.4408) |
| DN                       | 20 mm (3/4")             |
| Średnica wtyczki         | 32,1 mm                  |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | KLSAS34ES     |
| EAN-13  | 4050571886417 |