



## wtyczka Kamlock z końcówką spawaną 48,3mm



**Numer artykułu SKU:  
KLSAS112ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

**Materiały:** Korpus: Stal szlachetna 1.4408, uszczelka: NBR, uchwyt, pierścien: Stal szlachetna (gwint wewnętrzny wyposażone są w uszczelkę płaską PTFE) Zakres temperatury: -10°C bis +80°C **Zalety:** pełny przelot; niewielka strata ciśnienia, nadaje się również do substancji stałych, gdyż nie posiada wewnętrznych zaworów, zgodność z wtyczkami / puszkami wg MIL-C-27487 **Informacje:** Od złącz standardowych złącza EN różni się jedynie wykonaniem gwintu wewnętrznego, wzgl. króćca do weza. Są całkowicie zgodne ze złączami standardowymi według MIL-C-27487

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,32 kg
Ciśnienie nominalne (PN)	18 bar
Materiał	stal szlachetna (1.4408)
DN	40 mm (1-1/2")
Średnica wtyczki	53,4 mm

Nr kat.	KLSAS112ES
EAN-13	4050571886356