# Elektrozawór 3/2 G 1/2 (NC), 12 V DC



**Numer artykułu SKU: RV3241-15-12V=**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne:

Materialy: korpus i suwak - aluminium, uszczelki - NBR, zawór pomocniczy (pilot) - Poliamid

Zakres temperatur: -5°C do +60°C

Ciśnienie robocze: 1,5 - 8 bar

Przepływ: 2250 l/min

Rodzaj powrotu do poł. początkowego (dla wersji NC i NO) - powrót powietrzem i sprężyną

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, suche lub smarowane

Czas przełączenia (przy 5 bar): <50 ms, maks. 5 cykli przesterowania / s, dla zaworów 5/3: maks. 3 cykle przesterowania / s

Napięcia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, na zapytanie: inne napięcia

Pobór mocy: dla prądu stałego (DC): 3 W, dla prądu przemiennego (AC): 4 VA

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Stopień ochrony: IP 65

Żywotność: min. 40 milionów cyklów przesterowania

Forma konstrukcyjna cewki: T1

Wielkość wtyczki: 1

Zakres dostawy: cewka i wtyczka sa dostarczane nie zamontowane

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,5 kg |
| **Gwint** | 1/2 |
| **Funkcja** | 3/2 powrót sprężyną (NC) |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie sterowania** | 12 V= |
| **Przepływ** | 2250 l/min |
| **A** | 144,7 mm |
| **C** | 34 mm |
| **B** | 50 mm |
| **Napięcie sterownicze** | 12 V= |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | RV3241-15-12V= |
| **EAN-13** | 4050571715106 |

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:36