# Elektrozawór 5/3 G 1/8, w poł. środkowym odcięty, 12 V DC



**Numer artykułu SKU: RV5312-06C-12V=**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne:

Materialy: korpus i suwak - aluminium, uszczelki - NBR, zawór pomocniczy (pilot) - Poliamid

Zakres temperatur: -5°C do +60°C

Ciśnienie robocze: 1,5 - 8 bar

Przepływ: 500 l/min

Rodzaj powrotu do poł. początkowego: dla zaworów 5/2 - powrót powietrzem, dla zaworów 5/3 - sprężyny centrujące

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, suche lub smarowane

Czas przełączenia (przy 5 bar): <50 ms, maks. 5 cykli przesterowania / s, dla zaworów 5/3: maks. 3 cykle przesterowania / s

Napięcia sterujące:
Standard: 24 V DC, 230 V AC, na zapytanie: inne napięcia

Pobór mocy: dla prądu stałego (DC): 2.8 W, dla prądu przemiennego AC): 3 VA

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Stopień ochrony: IP 65

Żywotność: min. 40 milionów cykli przełączania

Typ elektromagnesu: S (wielkość wtyczki 0)

Zakres dostawy: Cewka i wtyczka sa dostarczane nie zamontowane

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,21 kg |
| **Gwint** | 1/8 |
| **Funkcja** | 5/3 w położeniu środkowym odcięty |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie sterowania** | 12 V= |
| **Przepływ** | 450 l/min |
| **A** | 158,2 mm |
| **C** | 18 mm |
| **B** | 27 mm |
| **Napięcie sterownicze** | 12 V= |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | RV5312-06C-12V= |
| **EAN-13** | 4050571716127 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:36