AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór pneumatyczny 3/2 G 1/2 (pilot G1/8), NO, seria RV40

Numer artykułu SKU: RV3241-15HA

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC®

OPIS PRODUKTU

Zasada działania:

Zawór 3/2 monostabilny (NC lub NO) jest uruchamiany sygnałem pneumatycznym podłączonym do przyłącza sterującego, dla utrzymania zaworu w stanie przesterowania ciśnienie sterujące musi być podtrzymywane.

Dane techniczne:

Materiały:

Korpus i suwak: Aluminium, uszczelki: NBR, pilot: Poliamid

Żywotność: min. 40 milionów cykli przełączania

Funkcje zaworów 3/2: zawór normalnie otwarty (NO), zawór normalnie zamknięty (NC), zawór bistabilny

Rodzaj powrotu: powrót powietrzem wspomagany sprężyną

Przyłącze ciśnienia - port 1

Przyłącza sygnału sterującego (12, 10): G 1/8"

Średnica nominalna DN: 8 mm

Przepływ: dla funkcji 5/2 - 2250 l/min

Ciśnienie pracy: 1,5 do 8 bar

Ciśnienie sterujące: 2 do 8 bar

Zakres temperatur: -5°C do +60°C

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

---

DANE TECHNICZNE

Waga	0,42 kg
Gwint	1/2
Funkcja	3/2 powrót sprężyną (NO)
Rodzaj gwintu	G
Przepływ	2250 l/min
Gwint pilota	1/8

Nr kat.	RV3241-15HA
EAN-13	4050571715199

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 12:17