



Zawór pneumatyczny 3/2 G 1/2 (pilot G1/8), bistabilny, seria RV40



Numer artykułu SKU:
RV3242-15A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Zasada działania:

Zawór bistabilny 3/2 jest uruchamiany krótkim sygnałem pneumatycznym podawanym do przyłącza 12 lub 10, po przesterowaniu zawór nie wymaga utrzymywania sygnału sterującego. Przesterowanie w położenie początkowe odbywa się krótkim sygnałem pneumatycznym podawanych za drugie przyłącze sterujące.

Dane techniczne:

Materiały:

Korpus i suwak: Aluminium, uszczelki: NBR, pilot: Poliamid

Żywotność: min. 40 milionów cykli przełączania

Funkcje zaworów 3/2: zawór normalnie otwarty (NO), zawór normalnie zamknięty (NC), zawór bistabilny

Rodzaj powrotu: powrót powietrzem wspomagany sprężyną

Przyłącze ciśnienia - port 1

Przyłącza sygnału sterującego (12, 10): G 1/8"

Średnica nominalna DN: 8 mm

Przepływ: dla funkcji 5/2 - 2250 l/min

Ciśnienie pracy: 1,5 do 8 bar

Ciśnienie sterujące: 2 do 8 bar

Zakres temperatur: -5°C do +60°C

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

DANE TECHNICZNE

Waga	0,45 kg
Gwint	1/2
Funkcja	3/2 zawór bistabilny
Rodzaj gwintu	G
Przepływ	2250 l/min
Gwint pilota	1/8

Nr kat.	RV3242-15A
EAN-13	4050571715243

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 00:57