



## Zawór pneumatyczny 5/2 G1/8, powrót powietrzem, seria RV10



**Numer artykułu SKU:  
RV5211-06A**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Zasada działania:

Zawór monostabilny jest uruchamiany sygnałem pneumatycznym podłączonym do przyłącza sterującego 14, dla utrzymania zaworu w stanie przesterowania ciśnienie sterujące musi być podtrzymywane. Po zaniku ciśnienia w przyłączu sterującym zawór wraca do położenia początkowego - wycofanie za pomocą powietrza (sprężyny powietrznej) lub siłą sprężyny mechanicznej

### Dane techniczne:

#### Materiały:

Korpus i suwak: Aluminium, uszczelki: NBR, pilot: Poliamid

Żywotność: min. 40 milionów cykli przełączania

Rodzaj powrotu dla zaworu 5/2: powrót powietrzem

Sposób centrowania dla zaworów 5/3: sprężyny centrujące

Przyłącze ciśnienia - port 1

Przyłącza sygnału sterującego (12, 14): G 1/8"

Średnica nominalna DN: dla funkcji 5/2 - 3,9 mm, dla funkcji 5/3 - 3,4 mm

Przepływ: dla funkcji 5/2 - 500 l/min, dla funkcji 5/3 - 450 l/min

Ciśnienie pracy: 1,5 do 8 bar

Ciśnienie sterujące: 2 do 8 bar

Zakres temperatur: -5°C do +60°C

**Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane**

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,08 kg
Gwint	1/8
Funkcja	5/2 powrót sprężyną
Rodzaj gwintu	G
Przepływ	500 l/min

Nr kat.	RV5211-06A
EAN-13	4050571715656

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:19