AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór pneumatyczny 5/3 G1/4 (pilot i odpowietrzenia G1/8), w poł. środkowym odpowietrzony, seria RV20



**Numer artykułu SKU: RV5322-08EA**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

## OPIS PRODUKTU

## Zasada działania:

**Zawór 5/3** przesterowany jest w dwa swoje skrajne położenia sygnałami ciśnieniowymi (pneumatycznymi) podawanymi na prawą lub lewą stroną (przyłącza sterujące 12 i 14). W stanie przesterowania sygnał pneumatyczny musi być utrzymywany. Po zaniku ciśnienia sterującego zawór ustawia się w położeniu środkowym (wycofanie za pomocą sprężyn centrujacych)

## Dane techniczne:

Materiały:

Korpus i suwak: Aluminium, uszczelki: NBR, pilot: Poliamid

Żywotność: min. 40 milionów cykli przełączania

Rodzaj powrotu dla zaworu 5/2: powrót powietrzem

Sposób centrowania dla zaworów 5/3: sprężyny centrujące

Przyłącze ciśnienia - port 1

Przyłącza sygnału sterującego (12, 14): G 1/8"

Przyłącza odpowietrzające (3 i 5): G 1/8"

Średnica nominalna DN: dla funkcji 5/2 - 4.5 mm, dla funkcji 5/3 - 3,9 mm

Przepływ: dla funkcji 5/2 - 800 l/min, dla funkcji 5/3 - 600 l/min

Ciśnienie pracy: 1,5 do 8 bar

Ciśnienie sterujące: 2 do 8 bar

Zakres temperatur: -5°C do +60°C

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,21 kg |
| **Gwint** | 1/4 |
| **Funkcja** | 5/3 w położeniu środkowym odpowietrzony |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przepływ** | 600 l/min |
| **Gwint pilota** | 1/8 |
| **Gwint odpowietrzenia** | 1/8 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | RV5322-08EA |
| **EAN-13** | 4050571716387 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:56