



Zawór pneumatyczny 5/2 G1/2 (pilot G1/8), powrót sprężyną, seria RV40



**Numer artykułu SKU:
RV5241-15A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Zasada działania:

Zawór monostabilny jest uruchamiany sygnałem pneumatycznym podłączonym do przyłącza sterującego 14, dla utrzymania zaworu w stanie przesterowania ciśnienie sterujące musi być podtrzymywane. Po zaniku ciśnienia w przyłączy sterującym zawór wraca do położenia początkowego - wycofanie za pomocą powietrza (sprężyny powietrznej) lub siłą sprężyny mechanicznej

Dane techniczne:

Materiały:

Korpus i suwak: Aluminium, uszczelki: NBR, pilot: Poliamid

Żywotność: min. 40 milionów cykli przełączania

Rodzaj powrotu dla zaworu 5/2: powrót powietrzem wspomagany sprężyną

Sposób centrowania: sprężyny centrujące

Przyłącze ciśnienia - port 1

Przyłącza sygnału sterującego (12, 14): G 1/8"

Średnica nominalna DN: dla funkcji 5/2 - 8 mm, dla funkcji 5/3 - 6,2 mm

Przepływ: dla funkcji 5/2 - 2250 l/min, dla funkcji 5/3 - 1350 l/min

Ciśnienie pracy: 1,5 do 8 bar

Ciśnienie sterujące: 2 do 8 bar

Zakres temperatur: -5°C do +60°C

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

DANE TECHNICZNE

Waga	0,5 kg
Gwint	1/2
Funkcja	5/2 powrót sprężyną
Rodzaj gwintu	G
Przepływ	2250 l/min
Gwint pilota	1/8

Nr kat.	RV5241-15A
EAN-13	4050571716004

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 04:19