AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Waz poliuretanowy 12 x 8mm FLAMEX, odporny na iskry spawalnicze



Numer artykułu SKU: PUN12X8FLAMEX

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Wlasciwosci: Weze specjalne zaprojektowano dla wszystkich zastosowan w obszarze urzadzen spawalniczych, szczypiec do zgrzewania punktowego lub w srodowisku wyrzucanych iskier, np. w poblizu maszyn szlifierskich. Sprawdzily sie one doskonale w najtrudniejszych warunkach w trakcie obszernych testów. Zalety: Bardzo odporne na wszystkie rodzaje odprysków spawalniczych i wyrzucanych iskier, Nie zawiera halogenu, zabezpieczony przed plomieniami, w przypadku pozaru samogaszacy, wlasciwosci palne materialu testowane przez "Underwriters Laboratories Inc.®", klasyfikacja UL 94 V2 do V0, Odpowiednie do wszystkich popularnych zlacz wtykowych Odporny na hydrolize i na drobnoustroje dl zastosowan z woda i w wodzie, Latwy, szybki i tani w montazu, poniewaz czasochlonne odizolowywanie dwusciennego weza nie jest konieczne i nie sa wymagane drogie polaczenia srubowe, Mozliwe bardzo male promienie giecia, Bardzo dobra odpornosc na promienie UV, Najwyzsza odpornosc na scieranie i szorowanie (nadaje sie do lancuchów transportowych), Nie zawiera srodków hamujacych sieciowanie lakierów, Dopuszczenie do zastosowania w przemysle motoryzacyjnym w Niemczech. Material: Polieter-poliuretan Zakres temperatury: -30°C bis +100°C Kolor weza: czarna Dlugosc rolki: 50 m

DANE TECHNICZNE

Waga	0,08 kg
Ciśnienie robocze	12 bar
Min. promień gięcia	28 mm
Średnica zewnętrzna węża	12 mm
Średnica wewnętrzna węża	8 mm
Średnica węża zewn. x wewn.	12 x 8 mm

Nr kat.	PUN12X8FLAMEX
EAN-13	4050571553081