



## Manometer-Filtr wstępny, kompletny, G 1/4"



Numer artykułu SKU:  
**MANOF14ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

Materialy: Korpus: 1.4571, element filtracyjny: 1.4404 Zakres temperatury: -10°C bis +200°C  
Średnica poru w filtrze: 200 µm Zastosowanie: Do montażu na miernikach ciśnienia we wrażliwych na zanieczyszczenia obwodach hydraulicznych i pneumatycznych. Filtry wstępne zapobiegają zatykaniu się małych kanałów wlotowych/kapilarów oraz gromadzeniu się ciał stałych i zawiesin w komorach materiału pomiarowego. Jednocześnie działają dławiaco i tłumiąco, chroniąc przyrządy pomiarowe przed skokami ciśnienia i uderzeniami ciśnienia. Jeśli element filtrujący jest zatkany, można go łatwo wymienić na element zamienny.

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,043 kg
Rodzaj gwintu	G
Gwint wewn.	1/4
Średnica elementu filtracyjnego	5,5 mm
Gwint zewn.	1/4
Wersja	filtr wstępny, kompletny

Nr kat.	MANOF14ES
EAN-13	4050571894597