



Manometer-Filtr wstępny, kompletny, G 1/2"



**Numer artykułu SKU:
MANOF12ES**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały: Korpus: 1.4571, element filtracyjny: 1.4404 **Zakres temperatury:** -10°C bis +200°C
Srednica poru w filtrze: 200 µm **Zastosowanie:** Do montazu na miernikach cisnienia we wrażliwych na zanieczyszczenia obwodach hydraulicznych i pneumatycznych. Filtry wstępne zapobiegają zatykaniu się małych kanałów wlotowych/kapilarów oraz gromadzeniu się ciał stałych i zawiesin w komorach materiału pomiarowego. Jednocześnie działają dławiaco i tłumiąco, chroniąc przyrządy pomiarowe przed skokami ciśnienia i uderzeniami ciśnienia. Jeśli element filtrujący jest zatkany, można go łatwo wymienić na element zamienny.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,125 kg
Rodzaj gwintu	G
Gwint wewn.	1/2
Średnica elementu filtracyjnego	7 mm
Gwint zewn.	1/2
Wersja	filtr wstępny, kompletny

Nr kat.

MANOF12ES