



uniwersalny regulator temperatury, 24 V AC/DC (maks. 5 VA/5W)



Numer artykułu SKU:
DTR24

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Zastosowanie: Kompaktowy, sterownik uniwersalny służy do wyświetlania, sterowania i monitorowania temperatur w budowie instalacji i pieców przemysłowych, inżynierii procesowej i technologicznej, technologii tworzyw sztucznych, obróbki tworzyw sztucznych, wentylacji i klimatyzacji, a także w ogólnych zastosowaniach przemysłowych. **Materiały:** Obudowa: Poliwęglan z uchwytem gwintowanym do grubości ścianek do 5 mm **Wskazanie:** 7-segmentowa dioda LED, 5-cyfrowa (wartość rzeczywista: czerwony, wartość zadana: zielony) **Wejście:** Wejście wielofunkcyjne dowolnie wybierane dla termometrów oporowych Pt100, 3-przewodowych, czujników termicznych typu K, J, R, S, E, T, N, PL-II, C (W5), sygnałów standardowych B i DC (0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 1 V, 0 - 5 V, 1 - 5 V, 0 - 10 V). **Konfiguracja** wybierana poprzez przyporządkowanie zacisków i programowanie za pomocą menu. **Wyjście:** Wyjście sterujące jako zestyk przekaznikowy (zestyk zwierny) i wyjście alarmowe do monitorowania wartości rzeczywistych: obciążenie maksymalne 250 V AC (3 A obciążenie rezystancyjne, 1 A obciążenie indukcyjne $\cos \phi = 0,4$) **Sposób sterowania:** PID (z automatyczną optymalizacją), PI, PD, P, ON/OFF (ustawiane) **Zakres temperatury (otoczenie):** 0°C bis +50°C **Stopień ochrony:** IP 66 dla przodu obudowy

DANE TECHNICZNE

Waga	0,12 kg	Nr kat.	DTR24
Napięcie zasilania	24 V AC/DC (maks. 5 VA/5W)	EAN-13	4050571889241