



Filtroreduktor do powietrza i wody MULTIFIX G1/4, 0,5 - 10 bar, bez odpowietrzenia



**Numer artykułu SKU:
FR014NB**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne:

- Materiały: korpus - poliamid PA 66 GF60, kołpak sprężyny: POM, membrana i uszczelki: NBR, zbiornik: poliwęglan
- Medium robocze: sprężone powietrze, gazy neutralne
- Wykonanie: filtroreduktor membranowy bez odpowietrzenia z filtrem (filtracja na zasadzie odśrodkowej i przez spiekany wkład filtra) z manometrem 40 mm
- Zakres temperatur: maks. +50°C
- Przepływ: 700 l/min (odpowiada to ok. 7% dla wody)
- Ciśnienie wejściowe: maks. 16 bar (przy zastosowaniu pakietu łączącego maks. 12 bar)
- Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 do 10 bar
- Sposób usuwania kondensatu: półautomatyczny***
- Przyłącze manometru: G 1/8"
- Dokładność filtracji: 5 µm
- Maks. ilość kondensatu w zbiorniku: 16 cm³
- Gwint do mocowania pulpitowego: M30x1,5
- Zakres dostawy: filtroreduktor razem z manometrem 40 mm
- Blokada nastawy ciśnienia: poprzez wciśnięcie pokrętła
- Opcje wykonania: wersja z zamkiem bębnowym - K, wersja z zamkiem bębnowym z zamknięciem E 11** - KE11, wykonanie ze zbiornikiem metalowym -MBC

Uwagi:

- ** zamek bębnowy Volkswagen dostarczany bez kluczyka

- *** w momencie spadku ciśnienia wejściowego poniżej min. ciśnienia wejściowego (ok. 0,5 bar), zawór spustowy otwiera się automatycznie i następuje zrzut kondensatu
- nie należy dokręcać korka spustowego (śruby spustowej) do oporu gdyż półautomatyczne opróżnianie z kondensatu może nie działać!

DANE TECHNICZNE

Gwint	G 1/4"
Ciężar	0,21 kg
Zakres regulacji ciśnienia	0,5 - 10 bar
Do średnicy manometru	40 mm
Wskaźnik manometru	0 - 16 bar

Nr kat.	FR014NB
EAN-13	4050571303839

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 07:19