AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtroreduktor do powietrza i wody MULTIFIX G1/4, 0,5 - 10 bar, zbiornik metalowy, bez odpowietrzenia



Numer artykułu SKU: FR014NBMB

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Wykonanie: bez sterowania powrotnego (bez odpowietrzenia wtórnego) Materialy: Korpus: PA 66 GF60, Pokrywa sprezyny: POM, membrana i uszczelki: NBR, pojemnik: Poliweglan Zakres temperatury: max. +50°C Cisnienie wejsciowe: max. 16 bar Przylacze manometru: G 1/8" Gwint w tablicy sterowniczej: M 30 x 1,5 Usuwanie kondensatu: reczny maks. ilosc kondensatu: 16 cm^3 Srednica poru w filtrze: 5 µm Opcjonalnie: zamykanie zamkiem bebenkowym -K, zamykanie zamkiem bebenkowym z zamknieciem E 11*** -KE11, wykonanie ze zbiornikiem metalowym -MB *seria standardowa, prosze stosowac w pierwszej kolejnosci, poniewaz zakres regulacji ma uniwersalne zastosowanie, **dla czynnika - wody ok. 2,5 l/min, ***zamkniecie Volkswagen (dostarczany bez klucza)

DANE TECHNICZNE

Gwint	G 1/4"
Ciężar	0,29 kg
Zakres regulacji ciśnienia	0,5 - 10 bar
Do średnicy manometru	40 mm
Wskaźnik manometru	0 - 16 bar

Nr kat.	FR014NBMB
EAN-13	4050571303846

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:25