



Filtroreduktor do powietrza i wody MULTIFIX G1/4, 0,5 - 10 bar, zbiornik metalowy, bez odpowietrzenia



**Numer artykułu SKU:  
FR014NBMB**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

Wykonanie: bez sterowania powrotnego (bez odpowietrzenia wtórnego) Materiały: Korpus: PA 66 GF60, Pokrywa sprężyny: POM, membrana i uszczelki: NBR, pojemnik: Poliwęglan Zakres temperatury: max. +50°C Cisnienie wejściowe: max. 16 bar Przyłącze manometru: G 1/8" Gwint w tablicy sterowniczej: M 30 x 1,5 Usuwanie kondensatu: ręczny maks. ilość kondensatu: 16 cm<sup>3</sup> Średnica poru w filtrze: 5 μm Opcjonalnie: zamykanie zamkiem bebenkowym -K, zamykanie zamkiem bebenkowym z zamknięciem E 11\*\*\* -KE11, wykonanie ze zbiornikiem metalowym -MB \*seria standardowa, proszę stosować w pierwszej kolejności, ponieważ zakres regulacji ma uniwersalne zastosowanie, \*\*dla czynnika - wody ok. 2,5 l/min, \*\*\*zamknięcie Volkswagen (dostarczany bez klucza)

## DANE TECHNICZNE

Gwint	G 1/4"
Ciężar	0,29 kg
Zakres regulacji ciśnienia	0,5 - 10 bar
Do średnicy manometru	40 mm
Wskaźnik manometru	0 - 16 bar

Nr kat.	FR014NBMB
EAN-13	4050571303846