



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 6,0m, WLL 3.000kg



Numer artykułu SKU:  
**RDS3000-6**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

Wykonanie: Nach DIN EN 1492-2 gefertigte, UV-beständige Rundschlingen mit farbcodiertem Einfachmantel, eingewebten Tonnenstreifen und Tragfähigkeitsaufdruck, Sicherheitsfaktor (SF) 7:1. Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Frostgefahr und weitgehende Verrottungsbeständigkeit. Materialy: Kern: hochfeste Polyester-Endlosfasern, Mantel: PU-imprägniertes Polyestergewebe (PES) Zakres temperatury: -40°C bis +100°C Zalety: geringes Eigengewicht, einfaches Handling, keine Verletzungsgefahr, weiches Material schont Oberflächen

## DANE TECHNICZNE

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Waga                     | 3,4 kg  |
| Długość użyteczna        | 6 m     |
| Kod barwny               | żółty   |
| Nośność znamionowa (WLL) | 3000 kg |
| Zakres                   | 12 m    |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | RDS3000-6     |
| EAN-13  | 4050571897765 |