



Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 3,0m, WLL 8.000kg



**Numer artykułu SKU:
RDS8000-3**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Wykonanie: Nach DIN EN 1492-2 gefertigte, UV-beständige Rundschlingen mit farbcodiertem Einfachmantel, eingewebten Tonnenstreifen und Tragfähigkeitsaufdruck, Sicherheitsfaktor (SF) 7:1. Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Frostgefahr und weitgehende Verrottungsbeständigkeit. Materialy: Kern: hochfeste Polyester-Endlosfasern, Mantel: PU-imprägniertes Polyestergewebe (PES) Zakres temperatury: -40°C bis +100°C Zalety: geringes Eigengewicht, einfaches Handling, keine Verletzungsgefahr, weiches Material schont Oberflächen

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------|-----------|
| Waga | 4,4 kg |
| Długość użyteczna | 3 m |
| Kod barwny | niebieski |
| Nośność znamionowa (WLL) | 8000 kg |
| Zakres | 6 m |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | RDS8000-3 |
| EAN-13 | 4050571898052 |