



## Rundschlinge EN 1492-2, Nutzlänge 6,0m, WLL 8.000kg



**Numer artykułu SKU:  
RDS8000-6**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

Wykonanie: Nach DIN EN 1492-2 gefertigte, UV-beständige Rundschlingen mit farbcodiertem Einfachmantel, eingewebten Tonnenstreifen und Tragfähigkeitsaufdruck, Sicherheitsfaktor (SF) 7:1. Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Frostgefahr und weitgehende Verrottungsbeständigkeit. Materialy: Kern: hochfeste Polyester-Endlosfasern, Mantel: PU-imprägniertes Polyestergewebe (PES) Zakres temperatury: -40°C bis +100°C Zalety: geringes Eigengewicht, einfaches Handling, keine Verletzungsgefahr, weiches Material schont Oberflächen

### DANE TECHNICZNE

Waga	9 kg
Długość użyteczna	6 m
Kod barwny	niebieski
Nośność znamionowa (WLL)	8000 kg
Zakres	12 m

Nr kat.	RDS8000-6
EAN-13	4050571898083