



Stół przesuwny pneumatyczny kompaktowy D8x20, Standard- EMC



**Numer artykułu SKU:
ELS8/20**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy: Korpus i płyta: Aluminium anodowane, tłoczek: Stal nierdzewna, tłok: Aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelki: NBR Zakres temperatury: -10°C bis +60°C Ciśnienie robocze: 1,5 - 7 bar Prędkość tłoka: 50 - 500 mm/s Wykonanie: z tłokiem elektromagnetycznym Opcjonalnie: Ogranicznik podnoszenia po stronie wysunięcia -AS*, ogranicznik podnoszenia po stronie wsunięcia -AT*, ogranicznik podnoszenia po obu stronach -A*, amortyzator po stronie wysunięcia -BS*, amortyzator po stronie wsunięcia -BT*, amortyzator po obu stronach -B* Typ wyłącznika cylindrowego: D Zalety: wysoka sztywność, liczne możliwości montażu, otwory pozycjonujące dla powtarzalnego montażu detalu, główne wymiary montażowe identyczne z SMC serii MXS
*Ograniczniki podnoszenia / amortyzatory są dostarczane luzem.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|----------------------|
| LG | 7 mm |
| FE | M 3 (głęboki na 5,0) |
| FF | 25 mm |
| HC | 12 mm |
| HE | M 4 (głęboki na 8) |
| HF | 3,2 mm |
| KA | 30 mm |
| KB | 12 mm |
| KC | M 4 (głęboki na 6) |
| LB | 16 mm |
| LC | 6,5 mm |
| LE | 7 mm |
| LF | 3,8 mm |
| FD | 4 mm |
| LH | 7 mm |
| LJ | 2 mm |
| LK | 3,50 mm |
| LM | 4 mm |
| LN | 6,5 mm |
| LO | M 3 (głęboki na 4,5) |
| LP | M 3 (głęboki na 6,0) |
| N1 | 2x |
| N2 | 4x |
| MA | 6 mm |
| ZA | 7,5 mm |
| HA | 30 mm |
| Średnica tłoka | 8 mm |
| Skok | 20 mm |
| Wykonanie | Standard |
| Ld | 14,6 mm |
| A | 40 mm |
| L | 13,5 mm |
| F | 25 mm |
| C | 24 mm |
| B | 37 mm |
| Gwint | M 5 |
| H | 30 mm |
| BB | 6,5 mm |
| Waga | 0,17 kg |
| HB | 12 mm |
| LA | 8 mm |
| M | 54 mm |
| N | 4x |
| Z | 53,5 mm |
| BA | 15 mm |
| BD | M 3 (głęboki na 4) |
| CA | 22 mm |
| FA | 23 mm |
| FB | 12 mm |
| FC (+0,03 / -0,2) | 3 (3 gleb.) mm |

Nr kat.

ELS8/20