



Stół przesuwny pneumatyczny kompaktowy D12x20, Standard- EMC



**Numer artykułu SKU:
ELS12/20**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy: Korpus i płyta: Aluminium anodowane, tłoczek: Stal nierdzewna, tłok: Aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelki: NBR Zakres temperatury: -10°C bis +60°C Ciśnienie robocze: 1,5 - 7 bar Prędkość tłoka: 50 - 500 mm/s Wykonanie: z tłokiem elektromagnetycznym Opcjonalnie: Ogranicznik podnoszenia po stronie wysunięcia -AS*, ogranicznik podnoszenia po stronie wsunięcia -AT*, ogranicznik podnoszenia po obu stronach -A*, amortyzator po stronie wysunięcia -BS*, amortyzator po stronie wsunięcia -BT*, amortyzator po obu stronach -B* Typ wyłącznika cylindrowego: D Zalety: wysoka sztywność, liczne możliwości montażu, otwory pozycjonujące dla powtarzalnego montażu detalu, główne wymiary montażowe identyczne z SMC serii MXS
*Ograniczniki podnoszenia / amortyzatory są dostarczane luzem.

DANE TECHNICZNE

LG	8 mm
FE	M 4 (głęboki na 5,5)
FF	35 mm
HC	15 mm
HE	M 5 (głęboki na 10)
HF	4,2 mm
KA	38 mm
KB	16 mm
KC	M 5 (głęboki na 8)
LB	19,5 mm
LC	9,5 mm
LE	8,5 mm
LF	5 mm
FD	5 mm
LH	9,5 mm
LJ	2 mm
LK	4,75 mm
LM	5 mm
LN	10 mm
LO	M 4 (głęboki na 5,0)
LP	M 4 (głęboki na 5,0)
N1	2x
N2	4x
MA	8 mm
ZA	10 mm
HA	40 mm
Średnica tłoka	12 mm
Skok	20 mm
Wykonanie	Standard
Ld	18,5 mm
A	50 mm
L	16,5 mm
F	35 mm
C	32 mm
B	47 mm
Gwint	M 5
H	40 mm
BB	9 mm
Waga	0,37 kg
HB	15 mm
LA	9 mm
M	71 mm
N	4x
Z	70 mm
BA	20 mm
BD	M 4 (głęboki na 6)
CA	28,5 mm
FA	28 mm
FB	16 mm
FC (+0,03 / -0,2)	4 (3,5 głeb.) mm

Nr kat.	ELS12/20
---------	----------