



## Stół przesuwny pneumatyczny kompaktowy D16x100, Standard- EMC



**Numer artykułu SKU:  
ELS16/100**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:** Korpus i płyta: Aluminium anodowane, tłoczek: Stal nierdzewna, tłok: Aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelki: NBR Zakres temperatury: -10°C bis +60°C Ciśnienie robocze: 1,5 - 7 bar Prędkość tłoka: 50 - 500 mm/s Wykonanie: z tłokiem elektromagnetycznym Opcjonalnie: Ogranicznik podnoszenia po stronie wysunięcia -AS\*, ogranicznik podnoszenia po stronie wsunięcia -AT\*, ogranicznik podnoszenia po obu stronach -A\*, amortyzator po stronie wysunięcia -BS\*, amortyzator po stronie wsunięcia -BT\*, amortyzator po obu stronach -B\* Typ wyłącznika cylindrowego: D Zalety: wysoka sztywność, liczne możliwości montażu, otwory pozycjonujące dla powtarzalnego montażu detalu, główne wymiary montażowe identyczne z SMC serii MXS  
\*Ograniczniki podnoszenia / amortyzatory są dostarczane luzem.

### DANE TECHNICZNE

LG	9,5 mm
FE	M 5 (głęboki na 6,0)
FF	65 mm
HC	39 mm
HE	M 6 (głęboki na 12)
HF	5,1 mm
KA	48 mm
KB	20 mm
KC	M 6 (głęboki na 10)
LB	24 mm
LC	12 mm
LE	10 mm
LF	5,5 mm
FD	6 mm
LH	11 mm
LJ	3 mm
LK	5,50 mm
LM	6 mm
LN	12 mm
LO	M 5 (głęboki na 6,5)
LP	M 5 (głęboki na 5,5)
N1	5x
N2	4x
MA	10 mm
ZA	12 mm
HA	70 mm
Średnica tłoka	16 mm
Skok	100 mm
Wykonanie	Standard
Ld	21 mm
A	62 mm
L	19 mm
F	65 mm
C	40 mm
B	58 mm
Gwint	M 5
H	35 mm
BB	12 mm
Waga	1,3 kg
HB	109 mm
LA	8 mm
M	199 mm
N	6x
Z	198 mm
BA	26 mm
BD	M 5 (głęboki na 7)
CA	36,5 mm
FA	35 mm
FB	21 mm
FC (+0,03 / -0,2)	5 (4 gleb.) mm

Nr kat.	ELS16/100
---------	-----------