AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Stół przesuwny pneumatyczny kompaktowy D20x50, Standard- EMC

Numer artykułu SKU: ELS20/50

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

OPIS PRODUKTU

Materialy: Korpus i plyta: Aluminium anodowane, tloczysko: Stal nierdzewna, tlok: Aluminium z wkladem magnetycznym, uszczelki: NBR Zakres temperatury: -10°C bis +60°C Cisnienie robocze: 1,5 - 7 bar Predkosc tloka: 50 - 500 mm/s Wykonanie: z tlokiem elektromagnetycznym Opcjonalnie: Ogranicznik podnoszenia po stronie wysuniecia -AS*, ogranicznik podnoszenia po stronie wsuniecia -AT*, ogranicznik podnoszenia po obu stronach -A*, amortyzator po stronie wysuniecia -BS*, amortyzator po stronie wsuniecia -BT*, amortyzator po obu stronach -B* Typ wylacznika cylindrowego: D Zalety: wysoka sztywnosc, liczne mozliwosci montazu, otwory pozycjonujace dla powtarzalnego montazu detalu, glówne wymiary montazowe identyczne z SMC serii MXS *Ograniczniki podnoszenia / amortyzatory sa dostarczane luzem.

DANE TECHNICZNE

LF	6,5 mm
FD	6 mm
FE	M 5 (głęboki na 10,0)
FF	35 mm
HC	15 mm
HE	M 6 (głęboki na 12)
HF	5,1 mm
KA	58 mm
KB	25 mm
KC	M 6 (głęboki na 13)
LB	27,5 mm
LC	15 mm
LE	12 mm
FC (+0,03 / -0,2)	5 (5 gleb.) mm
LG	13 mm
LH	13 mm
LJ	3 mm
LK	6,50 mm
LM	8 mm
LN	14 mm
LO	M 6 (głęboki na 7,0)
LP	M 6 (głęboki na 7,0)
N1	3x
N2	6x
MA	13 mm
ZA	15,5 mm
HA	35 mm
Średnica tłoka	20 mm
Skok	50 mm
Wykonanie	Standard
Ld	25 mm
A	76 mm
L	21 mm
F	35 mm
C	50 mm
B	73 mm
Gwint	G 1/8
H	35 mm
BB	18 mm
Waga	1,3 kg
HB	50 mm
LA	9 mm
M	108 mm
N	6x
Z	106,5 mm
BA	30 mm
BD	M 5 (głęboki na 8)
BE	30 mm
CA	45,5 mm
FA	46 mm
FB	27 mm

Nr kat.	ELS20/50

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 12:17