



Stół przesuwny pneumatyczny kompaktowy D20x30, ogranicznik podnoszenia po stronie wysuwu- EMC



**Numer artykułu SKU:
ELS20/30-AS**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy: Korpus i płyta: Aluminium anodowane, tłoczyisko: Stal nierdzewna, tłok: Aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelki: NBR Zakres temperatury: -10°C bis +60°C Cisnienie robocze: 1,5 - 7 bar Predkosc tłoka: 50 - 500 mm/s Wykonanie: z tłokiem elektromagnetycznym Opcjonalnie: Ogranicznik podnoszenia po stronie wysunięcia -AS*, ogranicznik podnoszenia po stronie wsunięcia -AT*, ogranicznik podnoszenia po obu stronach -A*, amortyzator po stronie wysunięcia -BS*, amortyzator po stronie wsunięcia -BT*, amortyzator po obu stronach -B* Typ wyłącznika cylindrowego: D Zalety: wysoka sztywność, liczne możliwości montażu, otwory pozycjonujące dla powtarzalnego montażu detalu, główne wymiary montażowe identyczne z SMC serii MXS
*Ograniczniki podnoszenia / amortyzatory są dostarczane luzem.

DANE TECHNICZNE

LF	6,5 mm
FD	6 mm
FE	M 5 (głęboki na 10,0)
FF	40 mm
HC	15 mm
HE	M 6 (głęboki na 12)
HF	5,1 mm
KA	58 mm
KB	25 mm
KC	M 6 (głęboki na 13)
LB	27,5 mm
LC	15 mm
LE	12 mm
FC (+0,03 / -0,2)	5 (5 gleb.) mm
LG	13 mm
LH	13 mm
LJ	3 mm
LK	6,50 mm
LM	8 mm
LN	14 mm
LO	M 6 (głęboki na 7,0)
LP	M 6 (głęboki na 7,0)
N1	2x
N2	6x
MA	13 mm
ZA	15,5 mm
HA	35 mm
Średnica tłoka	20 mm
Skok	30 mm
Wykonanie	Ogranicznik podnoszenia po stronie wysunięcia
Ld	25 mm
A	76 mm
L	21 mm
F	50 mm
C	50 mm
B	73 mm
Gwint	G 1/8
H	45 mm
BB	18 mm
Waga	1,2 kg
HB	25 mm
LA	9 mm
M	83 mm
N	4x
Z	81,5 mm
BA	30 mm
BD	M 5 (głęboki na 8)
BE	30 mm
CA	45,5 mm
FA	46 mm
FB	27 mm

Nr kat.

ELS20/30-AS

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 18:50