



## Stół przesuwny pneumatyczny kompaktowy D8x30, ogranicznik podnoszenia po stronie powrotu- EMC



**Numer artykułu SKU:  
ELS8/30-AT**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

**Materiały:** Korpus i płyta: Aluminium anodowane, tłoczyisko: Stal nierdzewna, tłok: Aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelki: NBR Zakres temperatury: -10°C bis +60°C Ciepłota robocza: 1,5 - 7 bar Prędkość tłoka: 50 - 500 mm/s Wykonanie: z tłokiem elektromagnetycznym Opcjonalnie: Ogranicznik podnoszenia po stronie wysunięcia -AS\*, ogranicznik podnoszenia po stronie wsunięcia -AT\*, ogranicznik podnoszenia po obu stronach -A\*, amortyzator po stronie wysunięcia -BS\*, amortyzator po stronie wsunięcia -BT\*, amortyzator po obu stronach -B\* Typ wyłącznika cylindrowego: D Zalety: wysoka sztywność, liczne możliwości montażu, otwory pozycjonujące dla powtarzalnego montażu detalu, główne wymiary montażowe identyczne z SMC serii MXS  
\*Ograniczniki podnoszenia / amortyzatory są dostarczane luzem.

### DANE TECHNICZNE

LG	7 mm
FE	M 3 (głęboki na 5,0)
FF	40 mm
HC	13 mm
HE	M 4 (głęboki na 8)
HF	3,2 mm
KA	30 mm
KB	12 mm
KC	M 4 (głęboki na 6)
LB	16 mm
LC	6,5 mm
LE	7 mm
LF	3,8 mm
FD	4 mm
LH	7 mm
LJ	2 mm
LK	3,50 mm
LM	4 mm
LN	6,5 mm
LO	M 3 (głęboki na 4,5)
LP	M 3 (głęboki na 6,0)
N1	3x
N2	4x
MA	6 mm
ZA	7,5 mm
HA	20 mm
Średnica tłoka	8 mm
Skok	30 mm
Wykonanie	Ogranicznik podnoszenia po stronie wsunięcia
Ld	14,6 mm
A	40 mm
L	13,5 mm
F	40 mm
C	24 mm
B	37 mm
Gwint	M 5
H	20 mm
BB	6,5 mm
Waga	0,21 kg
HB	33 mm
LA	8 mm
M	65 mm
N	4x
Z	64,5 mm
BA	15 mm
BD	M 3 (głęboki na 4)
CA	22 mm
FA	23 mm
FB	12 mm
FC (+0,03 / -0,2)	3 (3 gleb.) mm

Nr kat.

ELS8/30-AT