



Stół przesuwny pneumatyczny kompaktowy D8x20, ogranicznik podnoszenia po obu stronach- EMC



Numer artykułu SKU:
ELS8/20-A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały: Korpus i płyta: Aluminium anodowane, tłoczyisko: Stal nierdzewna, tłok: Aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelki: NBR Zakres temperatury: -10°C bis +60°C Cisnienie robocze: 1,5 - 7 bar Predkosc tłoka: 50 - 500 mm/s Wykonanie: z tłokiem elektromagnetycznym Opcjonalnie: Ogranicznik podnoszenia po stronie wysunięcia -AS*, ogranicznik podnoszenia po stronie wsunięcia -AT*, ogranicznik podnoszenia po obu stronach -A*, amortyzator po stronie wysunięcia -BS*, amortyzator po stronie wsunięcia -BT*, amortyzator po obu stronach -B* Typ wyłącznika cylindrowego: D Zalety: wysoka sztywnosc, liczne mozliwosci montazu, otwory pozycjonujace dla powtarzalnego montazu detalu, główne wymiary montazowe identyczne z SMC serii MXS
*Ograniczniki podnoszenia / amortyzatory sa dostarczane luzem.

DANE TECHNICZNE

LG	7 mm
FE	M 3 (głęboki na 5,0)
FF	25 mm
HC	12 mm
HE	M 4 (głęboki na 8)
HF	3,2 mm
KA	30 mm
KB	12 mm
KC	M 4 (głęboki na 6)
LB	16 mm
LC	6,5 mm
LE	7 mm
LF	3,8 mm
FD	4 mm
LH	7 mm
LJ	2 mm
LK	3,50 mm
LM	4 mm
LN	6,5 mm
LO	M 3 (głęboki na 4,5)
LP	M 3 (głęboki na 6,0)
N1	2x
N2	4x
MA	6 mm
ZA	7,5 mm
HA	30 mm
Średnica tłoka	8 mm
Skok	20 mm
Wykonanie	Ogranicznik podnoszenia po obu stronach
Ld	14,6 mm
A	40 mm
L	13,5 mm
F	25 mm
C	24 mm
B	37 mm
Gwint	M 5
H	30 mm
BB	6,5 mm
Waga	0,22 kg
HB	12 mm
LA	8 mm
M	54 mm
N	4x
Z	53,5 mm
BA	15 mm
BD	M 3 (głęboki na 4)
CA	22 mm
FA	23 mm
FB	12 mm
FC (+0,03 / -0,2)	3 (3 gęb.) mm

Nr kat.	ELS8/20-A
---------	-----------