



Stół przesuwny pneumatyczny kompaktowy D20x100, amortyzator po stronie wysuwu-EMC



**Numer artykułu SKU:
ELS20/100-BS**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały: Korpus i płyta: Aluminium anodowane, tłoczyisko: Stal nierdzewna, tłok: Aluminium z wkładem magnetycznym, uszczelki: NBR **Zakres temperatury:** -10°C bis +60°C **Cisnienie robocze:** 1,5 - 7 bar **Predkosc tłoka:** 50 - 500 mm/s **Wykonanie:** z tłokiem elektromagnetycznym **Opcjonalnie:** Ogranicznik podnoszenia po stronie wysunięcia -AS*, ogranicznik podnoszenia po stronie wsunięcia -AT*, ogranicznik podnoszenia po obu stronach -A*, amortyzator po stronie wysunięcia -BS*, amortyzator po stronie wsunięcia -BT*, amortyzator po obu stronach -B* **Typ wylacznika cylindrowego:** D **Zalety:** wysoka sztywnosc, liczne mozliwosci montazu, otwory pozycjonujace dla powtarzalnego montazu detalu, główne wymiary montazowe identyczne z SMC serii MXS
*Ograniczniki podnoszenia / amortyzatory sa dostarczane luzem.

DANE TECHNICZNE

LF	6,5 mm
FD	6 mm
FE	M 5 (głęboki na 10,0)
FF	70 mm
HC	37 mm
HE	M 6 (głęboki na 12)
HF	5,1 mm
KA	58 mm
KB	25 mm
KC	M 6 (głęboki na 13)
LB	27,5 mm
LC	15 mm
LE	12 mm
FC (+0,03 / -0,2)	5 (5 gleb.) mm
LG	13 mm
LH	13 mm
LJ	3 mm
LK	6,50 mm
LM	8 mm
LN	14 mm
LO	M 6 (głęboki na 7,0)
LP	M 6 (głęboki na 7,0)
N1	5x
N2	6x
MA	13 mm
ZA	15,5 mm
HA	70 mm
Średnica tłoka	20 mm
Skok	100 mm
Wykonanie	Amortyzator po stronie wysunięcia
Ld	25 mm
A	76 mm
L	21 mm
F	70 mm
C	50 mm
B	73 mm
Gwint	G 1/8
H	35 mm
BB	18 mm
Waga	2,3 kg
HB	107 mm
LA	9 mm
M	200 mm
N	6x
Z	198,5 mm
BA	30 mm
BD	M 5 (głęboki na 8)
BE	30 mm
CA	45,5 mm
FA	46 mm
FB	27 mm

Nr kat.	ELS20/100-BS
---------	--------------