AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Napinacz wahliwy / silownik zaciskowy Ø 16 mm, suw dociskowy 30mm obracane w lew



Numer artykułu SKU: SQKL16/30

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

OPIS PRODUKTU

Materialy: Korpus: Aluminium anodowane, tloczysko: Stal chromowana na twardo, uszczelki: NBR / PUR Zakres temperatury: -10°C bis +70°C Cisnienie robocze: 1,5 - 10 bar Kat obrotu: 90° (± 10°) Wykonanie: z tlokiem elektromagnetycznym Wskazówki: Cylinder uruchamiac tylko w pozycji pionowej lub zawieszonej, Zaciskanie dopuszczalne tylko w zakresie skoku zaciskajacego i tylko na plaskich powierzchniach, Detal musi znajdowac sie w stanie spoczynku podczas procesu zaciskania. Zalety: prosta mechanika, solidna konstrukcja, dostarczane z demontowanym ramieniem dzwigni, które mozna przestawiac w krokach co 90°, wymiary glówne identyczne z SMC serii MKB Typ wylacznika cylindrowego: D *przy wsuwajacym sie tloczysku, patrzac na tloczysko od góry.

DANE TECHNICZNE

N	11 mm
Y (+0/-0,05)	14 mm
Suw dociskowy	30 mm
Skuteczna przy zaciskaniu	13,9 mm
Skok obrotowy	7,5 mm
M (wysunięty)	89 mm
M (wsunięta)	51,5 mm
V	M 4 mm
U	11 mm
Q	15,5 mm
O	36 mm
I	5 mm
P	25 mm
Waga	0,2 kg
Gwint R	35,5 mm
S	12 mm
H	8 mm
Gwint	M 5 mm
B	3 mm
C	20 mm
E	6 - 16 mm
F	5,5 mm
A	29 mm
Średnica zewnętrzna D	7 mm
Wykonanie	obracane w lewo* (przy zaciskaniu obraca sie w lewo)
Średnica tłoka	16 mm

Nr kat.	SQKL16/30

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 09:08