



Napinacz wahliwy / silownik zaciskowy Ø 20 mm, suw dociskowy 30mm obracane w lew



Numer artykułu SKU:
SQKL20/30

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy: Korpus: Aluminium anodowane, tłoczek: Stal chromowana na twardo, uszczelki: NBR / PUR Zakres temperatury: -10°C bis +70°C Cisnienie robocze: 1,5 - 10 bar Kat obrotu: 90° (± 10°)
Wykonanie: z tlokiem elektromagnetycznym Wskazówki: Cylinder uruchamiać tylko w pozycji pionowej lub zawieszony, Zaciskanie dopuszczalne tylko w zakresie skoku zaciskającego i tylko na płaskich powierzchniach, Detal musi znajdować się w stanie spoczynku podczas procesu zaciskania.
Zalety: prosta mechanika, solidna konstrukcja, dostarczane z demontowanym ramieniem dźwigni, które można przestawiać w krokach co 90°, wymiary główne identyczne z SMC serii MKB Typ wyłącznika cylindrowego: D *przy wsuwającym się tłoczku, patrzac na tłoczek od góry.

DANE TECHNICZNE

N	14 mm
Y (+0/-0,05)	18 mm
Suw dociskowy	30 mm
Skuteczna przy zaciskaniu	16 mm
Skok obrotowy	9,5 mm
M (wysunięty)	91,5 mm
M (wsunięta)	52 mm
V	M 6 mm
U	16 mm
Q	26 mm
O	51 mm
I	7 mm
P	35 mm
Waga	0,41 kg
Gwint R	62 mm
S	15,5 mm
H	12 mm
Gwint	M 5 mm
B	4 mm
C	25,5 mm
E	10 - 21 mm
F	9,5 mm
A	36 mm
Średnica zewnętrzna D	10 mm
Wykonanie	obracane w lewo* (przy zaciskaniu obraca się w lewo)
Średnica tłoka	20 mm

Nr kat.

SQKL20/30