



Napinacz wahliwy / silownik zaciskowy Ø 20 mm, suw dociskowy 30mm obracająca się



**Numer artykułu SKU:  
SQKR20/30**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

**Materiały:** Korpus: Aluminium anodowane, tłoczek: Stal chromowana na twardo, uszczelki: NBR / PUR  
**Zakres temperatury:** -10°C bis +70°C  
**Cisnienie robocze:** 1,5 - 10 bar  
**Kąt obrotu:** 90° (± 10°)  
**Wykonanie:** z tlokiem elektromagnetycznym  
**Wskazówki:** Cylinder uruchamiać tylko w pozycji pionowej lub zawieszony, Zaciskanie dopuszczalne tylko w zakresie skoku zaciskającego i tylko na płaskich powierzchniach, Detal musi znajdować się w stanie spoczynku podczas procesu zaciskania.  
**Zalety:** prosta mechanika, solidna konstrukcja, dostarczane z demontowanym ramieniem dźwigni, które można przestawiać w krokach co 90°, wymiary główne identyczne z SMC serii MKB Typ wyłącznika cylindrowego: D \*przy wsuwającym się tłoczku, patrzac na tłoczek od góry.

## DANE TECHNICZNE

N	14 mm
Y (+0/-0,05)	18 mm
Suw dociskowy	30 mm
Skuteczna przy zaciskaniu	16 mm
Skok obrotowy	9,5 mm
M (wysunięty)	91,5 mm
M (wsunięta)	52 mm
V	M 6 mm
U	16 mm
Q	26 mm
O	51 mm
I	7 mm
P	35 mm
Waga	0,41 kg
Gwint R	62 mm
S	15,5 mm
H	12 mm
Gwint	M 5 mm
B	4 mm
C	25,5 mm
E	10 - 21 mm
F	9,5 mm
A	36 mm
Średnica zewnętrzna D	10 mm
Wykonanie	obracać się w prawo* (podczas zaciskania obraca się w pra
Średnica tłoka	20 mm

Nr kat.	SQKR20/30
---------	-----------