



Napinacz wahliwy / silownik zaciskowy Ø 25 mm, suw dociskowy 30mm obracająca się



**Numer artykułu SKU:**  
**SQKR25/30**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

**Materialy:** Korpus: Aluminium anodowane, tłoczek: Stal chromowana na twardo, uszczelki: NBR / PUR Zakres temperatury: -10°C bis +70°C Ciśnienie robocze: 1,5 - 10 bar Kat obrotu: 90° (± 10°)  
**Wykonanie:** z tlokiem elektromagnetycznym Wskazówki: Cylinder uruchamiać tylko w pozycji pionowej lub zawieszony, Zaciskanie dopuszczalne tylko w zakresie skoku zaciskającego i tylko na płaskich powierzchniach, Detal musi znajdować się w stanie spoczynku podczas procesu zaciskania.  
**Zalety:** prosta mechanika, solidna konstrukcja, dostarczane z demontowanym ramieniem dźwigni, które można przestawiać w krokach co 90°, wymiary główne identyczne z SMC serii MKB Typ wyłącznika cylindrowego: D \*przy wsuwającym się tłoczku, patrząc na tłoczek od góry.

## DANE TECHNICZNE

N	14 mm
Y (+0/-0,05)	23 mm
Suw dociskowy	30 mm
Skuteczna przy zaciskaniu	21,9 mm
Skok obrotowy	9,5 mm
M (wysunięty)	91,5 mm
M (wsunięta)	52 mm
V	M 6 mm
U	16 mm
Q	27,5 mm
O	51 mm
I	7 mm
P	35 mm
Waga	0,49 kg
Gwint R	63 mm
S	15,5 mm
H	12 mm
Gwint	M 5 mm
B	4 mm
C	28 mm
E	10 - 21 mm
F	10 mm
A	40 mm
Średnica zewnętrzna D	10 mm
Wykonanie	obracać się w prawo* (podczas zaciskania obraca się w pra
Średnica tłoka	25 mm

Nr kat.	SQKR25/30
---------	-----------