Napinacz wahliwy / silownik zaciskowy Ø 32 mm, suw dociskowy 30mm obracajaca sie



Numer artykułu SKU: SQKR32/30

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC®

OPIS PRODUKTU

Materialy: Korpus: Aluminium anodowane, tloczysko: Stal chromowana na twardo, uszczelki: NBR / PUR Zakres temperatury: -10°C bis +70°C Cisnienie robocze: 1,5 - 10 bar Kat obrotu: 90° (± 10°) Wykonanie: z tlokiem elektromagnetycznym Wskazówki: Cylinder uruchamiac tylko w pozycji pionowej lub zawieszonej, Zaciskanie dopuszczalne tylko w zakresie skoku zaciskajacego i tylko na plaskich powierzchniach, Detal musi znajdowac sie w stanie spoczynku podczas procesu zaciskania. Zalety: prosta mechanika, solidna konstrukcja, dostarczane z demontowanym ramieniem dzwigni, które mozna przestawiac w krokach co 90°, wymiary glówne identyczne z SMC serii MKB Typ wylacznika cylindrowego: D *przy wsuwajacym sie tloczysku, patrzac na tloczysko od góry.

DANE TECHNICZNE

Gwint R	71,5 mm
Y (+0/-0,05)	30 mm
Suw dociskowy	30 mm
Skuteczna przy zaciskaniu	27,7 mm
Skok obrotowy	15 mm
M (wysunięty)	110,5 mm
M (wsunięta)	65,5 mm
V	M 8 mm
U	20 mm
Q	30,5 mm
O	67 mm
I	10 mm
P	45 mm
N	18 mm
Waga	0,8 kg
a1	49,5 mm
S	20 mm
H	16 mm
Gwint	G 1/8 mm
B	6,5 mm
C	34 mm
E	12 - 25 mm
F	13 mm
A	45 mm
Średnica zewnętrzna D	14 mm
Wykonanie	obracajaca sie w prawo* (podczas zaciskania obraca sie w pra
Średnica tłoka	32 mm

Nr kat.	SQKR32/30

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 09:23