AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Napinacz wahliwy / silownik zaciskowy Ø 40 mm, suw dociskowy 10mm obracajaca sie



## Numer artykułu SKU: SQKR40/10

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

## OPIS PRODUKTU

Materialy: Korpus: Aluminium anodowane, tloczysko: Stal chromowana na twardo, uszczelki: NBR / PUR Zakres temperatury: -10°C bis +70°C Cisnienie robocze: 1,5 - 10 bar Kat obrotu: 90° (± 10°) Wykonanie: z tlokiem elektromagnetycznym Wskazówki: Cylinder uruchamiac tylko w pozycji pionowej lub zawieszonej, Zaciskanie dopuszczalne tylko w zakresie skoku zaciskajacego i tylko na plaskich powierzchniach, Detal musi znajdowac sie w stanie spoczynku podczas procesu zaciskania. Zalety: prosta mechanika, solidna konstrukcja, dostarczane z demontowanym ramieniem dzwigni, które mozna przestawiac w krokach co 90°, wymiary glówne identyczne z SMC serii MKB Typ wylacznika cylindrowego: D *przy wsuwajacym sie tloczysku, patrzac na tloczysko od góry.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint R** | 65 mm |
| **Y (+0/-0,05)** | 30 mm |
| **Suw dociskowy** | 10 mm |
| **Skuteczna przy zaciskaniu** | 36,7 mm |
| **Skok obrotowy** | 15 mm |
| **M (wysunięty)** | 70,5 mm |
| **M (wsunięta)** | 45,5 mm |
| **V** | M 8 mm |
| **U** | 20 mm |
| **Q** | 27,5 mm |
| **O** | 67 mm |
| **I** | 10 mm |
| **P** | 45 mm |
| **N** | 18 mm |
| **Waga** | 0,75 kg |
| **a1** | 57 mm |
| **S** | 20 mm |
| **H** | 16 mm |
| **Gwint** | G 1/8 mm |
| **B** | 6,5 mm |
| **C** | 40 mm |
| **E** | 12 - 25 mm |
| **F** | 8 mm |
| **A** | 52 mm |
| **Średnica zewnętrzna D** | 14 mm |
| **Wykonanie** | obracajaca sie w prawo* (podczas zaciskania obraca sie w pra |
| **Średnica tłoka** | 40 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SQKR40/10 |

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 09:08