rowek T (5 mm) wylacznik cylindrowy, w pelni elektroniczny czujnik (zabezpieczon



Numer artykułu SKU: ZSB33EX

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy: Korpus: Tworzywo sztuczne, czesc gwintowana: Stal szlachetna Przewód przylaczeniowy: Kabel PUR Stopien ochrony: IP 67 Zakres temperatury: -20°C bis +60°C Oznaczenie urzadzenia ATEX: II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X & II 3G Ex nA IIC T4 Gc X Wskazówka: Elektroniczny lacznik zblizeniowy z dioda swiecaca stosowany jest do bezdotykowego wskazania polozenia silowników z tlokami magnetycznymi. Ten czujnik wtyka sie z góry w szczeline T gdzie zaciskany jest sruba o lbie rowkowym. Zastosowanie: Do butli z nieciaglym i ciaglym rowkiem teowym (5 mm) Zalety: mozliwosc montazu od góry w rowku teowym, bez koniecznosci stosowania materialów mocujacych, jeden przelacznik pasuje do wielu produktów wiekszosci marek europejskich (np. Festo), Dopuszczenie ATEX grupa II, Kat. 3D / 3G

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	ZSB33EX
EAN-13	4050571887384

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 02:50