AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zlaczka skrecana ze stali szlachetnej, Zlaczka rozmiar1, G 1/4"(gwint wew.)



## Numer artykułu SKU: 510627.1ES

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Funkcja: Szybkozlacza srubowe po odlaczeniu blokuja sie na mufie i wtyku. Mufa laczaca i wtyk polaczeniowy sa polaczone przez przykrecenie nakretka reczna. Podczas procesu laczenia komora zaworu jest uszczelniana przed otwarciem zaworów. Przy rozprzeganiu zawory sa juz zamkniete zanim bedzie mozliwe wyciagniecie polaczenia z uszczelnienia. Mozliwosc laczenia pod cisnieniem do maks. 50 bar. Materialy: Korpus: 1.4404, pierscien : Teflon, uszczelka: Viton Zakres temperatury: -20°C bis +150°C Zalety: zabezpieczenie przed gwaltownymi wzrostami cisnienia i wahaniami cisnienia, sprzyjajaca korzystnemu przeplywowi konstrukcja w obszarze przeplywu, *znormalizowane nie wg ISO 14541

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,125 kg |
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Ciśnienie nominalne (PN)** | 300 bar |
| **Wielkość** | 1 |
| **DN** | 6,3 mm |
| **A** | M 24 x 2 |
| **B** | 35 mm |
| **Wersja** | gniazdo |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | 510627.1ES |
| **EAN-13** | 4050571718138 |

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:21