AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zlaczka skrecana ze stali szlachetnej, Zlaczka rozmiar6, G 1"(gwint wew.)



Numer artykułu SKU: 512527.6ES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Funkcja: Szybkozlacza srubowe po odlaczeniu blokuja sie na mufie i wtyku. Mufa laczaca i wtyk polaczeniowy sa polaczone przez przykrecenie nakretka reczna. Podczas procesu laczenia komora zaworu jest uszczelniana przed otwarciem zaworów. Przy rozprzeganiu zawory sa juz zamkniete zanim bedzie mozliwe wyciagniecie polaczenia z uszczelnienia. Mozliwosc laczenia pod cisnieniem do maks. 50 bar. Materialy: Korpus: 1.4404, pierscien : Teflon, uszczelka: Viton Zakres temperatury: -20°C bis +150°C Zalety: zabezpieczenie przed gwaltownymi wzrostami cisnienia i wahaniami cisnienia, sprzyjajaca korzystnemu przeplywowi konstrukcja w obszarze przeplywu, *znormalizowane nie wg ISO 14541

DANE TECHNICZNE

Waga	0,75 kg
Gwint	1
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie nominalne (PN)	250 bar
Wielkość	6
DN	25 mm
A	M 48 x 3
B	55 mm
Wersja	gniazdo

Nr kat.	512527.6ES
EAN-13	4050571718107

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:36