



Złączka skrecana ze stali szlachetnej, Wtyczka rozmiar1, G 1/4"(gwint wew.)



**Numer artykułu SKU:
510637.1ES**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Funkcja: Szybkozłącza srubowe po odłączeniu blokują się na mufie i wtyku. Mufa łącząca i wtyk połączeniowy są połączone przez przykręcenie nakrętki ręcznej. Podczas procesu łączenia komora zaworu jest uszczelniana przed otwarciem zaworów. Przy rozprzeganiu zawory są już zamknięte zanim będzie możliwe wyciągnięcie połączenia z uszczelnienia. Możliwość łączenia pod ciśnieniem do maks. 50 bar. Materiały: Korpus: 1.4404, pierścien : Teflon, uszczelka: Viton Zakres temperatury: -20°C bis +150°C Zalety: zabezpieczenie przed gwałtownymi wzrostami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, sprzyjająca korzystnemu przepływowi konstrukcja w obszarze przepływu, *znormalizowane wg ISO 14541

DANE TECHNICZNE

Waga	0,13 kg
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie nominalne (PN)	300 bar
Wielkość	1
DN	6,3 mm
A	M 24 x 2
B	35 mm
Wersja	wtyk

Nr kat.	510637.1ES
EAN-13	4050571718190