



Złączka skrecana ze stali szlachetnej, Wtyczka rozmiar 6, G 1"(gwint wew.)



**Numer artykułu SKU:
512537.6ES**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Funkcja: Szybkozłącza srubowe po odłączeniu blokują się na mufie i wtyku. Mufa łącząca i wtyk połączeniowy są połączone przez przykręcenie nakrętki ręcznej. Podczas procesu łączenia komora zaworu jest uszczelniana przed otwarciem zaworów. Przy rozprzeganiu zawory są już zamknięte zanim będzie możliwe wyciągnięcie połączenia z uszczelnienia. Możliwość łączenia pod ciśnieniem do maks. 50 bar. Materiały: Korpus: 1.4404, pierścien : Teflon, uszczelka: Viton Zakres temperatury: -20°C bis +150°C Zalety: zabezpieczenie przed gwałtownymi wzrostami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, sprzyjająca korzystnemu przepływowi konstrukcja w obszarze przepływu, *znormalizowane wg ISO 14541

DANE TECHNICZNE

Waga	0,65 kg
Gwint	1
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie nominalne (PN)	250 bar
Wielkość	6
DN	25 mm
A	M 48 x 3
B	55 mm
Wersja	wtyk

Nr kat.	512537.6ES
EAN-13	4050571718169