



Złączka skrecana ze stali szlachetnej, Wtyczka rozmiar 8, G 1-1/2" (gwint wew.)



**Numer artykułu SKU:  
513537.8ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

Funkcja: Szybkozłącza srubowe po odłączeniu blokują się na mufie i wtyku. Mufa łącząca i wtyk połączeniowy są połączone przez przykręcenie nakrętki ręcznej. Podczas procesu łączenia komora zaworu jest uszczelniana przed otwarciem zaworów. Przy rozprzeganiu zawory są już zamknięte zanim będzie możliwe wyciągnięcie połączenia z uszczelnienia. Możliwość łączenia pod ciśnieniem do maks. 50 bar. Materiały: Korpus: 1.4404, pierścien: Teflon, uszczelka: Viton Zakres temperatury: -20°C bis +150°C Zalety: zabezpieczenie przed gwałtownymi wzrostami ciśnienia i wahaniami ciśnienia, sprzyjająca korzystnemu przepływowi konstrukcja w obszarze przepływu, \*znormalizowane wg ISO 14541

## DANE TECHNICZNE

Waga	2,3 kg
Gwint	1-1/2
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie nominalne (PN)	200 bar
Wielkość	8
DN	31,5 mm
A	M 70 x 3
B	85 mm
Wersja	wtyk

Nr kat.	513537.8ES
EAN-13	4050571718176