



Elektrozawór 2/2 G 1/4 NC, 24 V DC, mosiądz, FKM, Eco-Line



**Numer artykułu SKU:
ELP1424V=**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus: mosiądz, elementy wewnętrzne: mosiądz/ stal nierdzewna, uszczelka: NBR (typy G 1/8" i G 1/4": FKM)

Zakres temperatur: -10 °C do maks. +80 °C (dla wielkości G 1/8" i G 1/4": -10 °C do maks. +130 °C)

Zakres temperatury otoczenia: maks. +50°C

Medium robocze: sprężone powietrze, gazy nneutralne, media nierozcieńczone, inne media na zapytanie

Pozycja montażowa: elektromagnesem do góry

Napięcia sterujące: standard: 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC, 230 V AC

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Stopień ochrony: IP 65

Opcje wykonania:

Uszczelka Viton (-10°C do maks. +130°C) - oznaczenie - **V**, uszczelka EPDM do powietrza i wody goracej (-10°C do maks. +120°C) - oznaczenie - **EP**

Zakres dostawy:

Elektrozawory 2/2 dostarczane są z cewką i wtyczką

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|-------------|
| Waga | 0,3 kg |
| Ciśnienie robocze | 0 do 13 bar |
| Gwint | 1/4 |
| Funkcja | 2/2 (NC) |
| Rodzaj gwintu | G |

| | |
|---------|-----------|
| Nr kat. | ELP1424V= |
|---------|-----------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:43