Elektrozawór 2/2 G 3/4 NC, 12 V DC, mosiądz, EPDM, Eco-Line



Numer artykułu SKU: ELP34EP12V=

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus: mosiądz, elementy wewnętrzne: mosiądz/ stal nierdzewna, uszczelka: NBR (typy G 1/8" i G 1/4": FKM)

Zakres temperatur: -10 °C do maks. +80 °C (dla wielkości G 1/8" i G 1/4": -10 °C do maks. +130 °C)

Zakres temperatury otoczenia: maks. +50°C

Medium robocze: sprężone powietrze, gazy nneutralne, media nierozcieńczone, inne media na zapytanie

Pozycja montażowa: elektromagnesem do góry

Napięcia sterujace: standard: 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC, 230 V AC

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Stopień ochrony: IP 65

Opcje wykonania:
Uszczelka Viton (-10°C do maks. +130°C) - oznaczenie - **V**, uszczelka EPDM do powietrza i wody goracej (-10°C do maks. +120°C) - oznaczenie - **EP**

Zakres dostawy:
Elektrozawory 2/2 dostarczane są z cewką i wtyczką

DANE TECHNICZNE

Waga	0,7 kg
Ciśnienie robocze	0,5 do 16 bar
Gwint	3/4
Funkcja	2/2 (NC)
Rodzaj gwintu	G

Nr kat.	ELP34EP12V=

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 15:01