

## Elektrozawór 2/2 G 1-1/4" NC, 12 V DC, mosiądz, FKM, Eco-Line



**Numer artykułu SKU:**  
**SLP114V12V=**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

#### Materiały:

Korpus: mosiądz, elementy wewnętrzne: mosiądz/ stal nierdzewna, uszczelka: NBR (typy G 1/8" i G 1/4": FKM)

Zakres temperatur: -10 °C do maks. +80 °C (dla wielkości G 1/8" i G 1/4": -10 °C do maks. +130 °C)

Zakres temperatury otoczenia: maks. +50°C

Medium robocze: sprężone powietrze, gazy nneutralne, media nierozcieńczone, inne media na zapytanie

Pozycja montażowa: elektromagnesem do góry

Napięcia sterujące: standard: 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC, 230 V AC

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Stopień ochrony: IP 65

Opcje wykonania:

Uszczelka Viton (-10°C do maks. +130°C) - oznaczenie - **V**, uszczelka EPDM do powietrza i wody goracej (-10°C do maks. +120°C) - oznaczenie - **EP**

Zakres dostawy:  
Elektrozawory 2/2 dostarczane są z cewką i wtyczką

DANE TECHNICZNE

|                   |               |         |               |
|-------------------|---------------|---------|---------------|
| Waga              | 3 kg          | Nr kat. | SLP114V12V=   |
| Ciśnienie robocze | 0,5 do 16 bar | EAN-13  | 4050571887681 |
| Gwint             | 1-1/4         |         |               |
| Funkcja           | 2/2 (NC)      |         |               |
| Rodzaj gwintu     | G             |         |               |

Data wygenerowania podsumowania: 07.09.2026r, g. 18:23