



## Elektrozawór 2/2 G 3/8 NO, 24 V DC, mosiądz, FKM, Eco-Line



**Numer artykułu SKU:  
ELPH38V24V=**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

#### **Materiały:**

Korpus: mosiądz, elementy wewnętrzne: mosiądz/ stal nierdzewna, uszczelka: NBR (typy G 1/8" i G 1/4": FKM)

Zakres temperatur: -10 °C do maks. +80 °C (dla wielkości G 1/8" i G 1/4": -10 °C do maks. +130 °C)

Zakres temperatury otoczenia: maks. +50°C

Medium robocze: sprężone powietrze, gazy nneutralne, media nierozcieńczone, inne media na zapytanie

Pozycja montażowa: elektromagnesem do góry

Napięcia sterujące: standard: 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC, 230 V AC

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Stopień ochrony: IP 65

Opcje wykonania:

Uszczelka Viton (-10°C do maks. +130°C) - oznaczenie - **V**, uszczelka EPDM do powietrza i wody goracej (-10°C do maks. +120°C) - oznaczenie - **EP**

Zakres dostawy:

Elektrozawory 2/2 dostarczane są z cewką i wtyczką

---

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,55 kg
Ciśnienie robocze	0,5 do 13 bar
Gwint	3/8
Funkcja	2/2 (NO)
Rodzaj gwintu	G

Nr kat.	ELPH38V24V=
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 01:26