# Elektrozawór 2/2 G 1" NO, 230 V AC, mosiądz, FKM, Eco-Line



## Numer artykułu SKU: ELPH10V230V

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

**OPIS PRODUKTU**

## Materiały:

Korpus: mosiądz, elementy wewnętrzne: mosiądz/ stal nierdzewna, uszczelka: NBR (typy G 1/8" i G 1/4": FKM)

Zakres temperatur: -10 °C do maks. +80 °C (dla wielkości G 1/8" i G 1/4": -10 °C do maks. +130 °C)

Zakres temperatury otoczenia: maks. +50°C

Medium robocze: sprężone powietrze, gazy nneutralne, media nierozcieńczone, inne media na zapytanie

Pozycja montażowa: elektromagnesem do góry

Napięcia sterujace: standard: 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC, 230 V AC

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Stopień ochrony: IP 65

Opcje wykonania:
Uszczelka Viton (-10°C do maks. +130°C) **-** oznaczenie **- V**, uszczelka EPDM do powietrza i wody goracej (-10°C do maks. +120°C) **-** oznaczenie **- EP**

Zakres dostawy:
Elektrozawory 2/2 dostarczane są z cewką i wtyczką

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 1 kg |
| **Ciśnienie robocze** | 0,5 do 13 bar |
| **Gwint** | 1 |
| **Funkcja** | 2/2 (NO) |
| **Rodzaj gwintu** | G |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | ELPH10V230V |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 16:01